

Onderhoudsadvies Bauwerk vloeren

BW Parketreiniger 1 L (voor lak- en olievloeren)



Bauwerk Parketreiniger is een met water verdunbaar concentraat voor gebruik in waswater voor het reinigen van gelakte of geoliede parketvloeren. Het is vuil- en vetoplossend, makkelijk in gebruik en zuinig.

Toepassing

- › Voorafgaand is een droge reiniging met stofzuiger of stofdoek nodig om loszittend vuil te verwijderen
- › Voor de daaropvolgende natte reiniging met ca. 5 liter waswater dient afhankelijk van de bevuilingsgraad 50-100 ml Bauwerk Parketreiniger toegevoegd te worden
- › Met een vloerwisser (bv. Bona Wisser) dient de parketoppervlakte nat gereinigd te worden
- › In geval van grotere oppervlakken kan een boenmachine met spraysysteem en polijstpad voor de natte reiniging met Bauwerk Parketreiniger toegepast worden.
- › Bauwerk Parketreiniger is geen polishverwijderaar, d.w.z. dat vooraf aangebrachte laklagen niet worden aangetast
- › Na de reiniging met Bauwerk Parketreiniger kan het onderhoud volgens de onderhoudsvorschriften verder uitgevoerd worden

BW Easy-clean care 1 L (voor olievloeren)



Reinigings- en onderhoudsconcentraat op basis van natuurlijke jojobaolie. Het wordt aan het waswater toegevoegd. Voor het periodieke onderhoud van geoliede Bauwerk-parketvloeren. Speciaal voor licht gebruikte parketvloeren geschikt.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Alleen producten als zodanig aangemerkt op dit document zijn FSC® gecertificeerd onder certificaatnummer **SCS-COC-000652-ZW**

Toepassing

- › Loszittend vuil van de parketvloer verwijderen
- › Bij sterke vervuiling eerst met Bauwerk Parketreiniger reinigen
- › Bij het waswater 1 % Bauwerk Reinigingsmiddel (50 ml per 5 liter water) toevoegen en goed mengen
- › De microvezeldoek van een wisser (b.v. Bauwerk Vloerwisser) met het met het reinigingsmiddel gemengde water vochtig maken, uitwringen en de vloer licht vochtig dweilen
- › Niet te nat werken om de opzwellen van de parketelementen te vermijden
- › Na een droogtijd van ca. 1 uur ontstaat er een gelijkmatig matte, schonende laag
- › De reiniging afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en van de slijtage in intervallen van dagen (weken) herhalen

Opgelet

- › Voor een opbouwende intensieve reiniging wordt Bauwerk Onderhoudsolie aangeraden.
- › Dosering: Toegevoegde hoeveelheid bij het waswater 1 % (50 ml per 5 liter water)
- › Droogtijd: ca. 1 uur

BW Oil Care 1 L



Onderhoudsolie met korte droogtijd voor het onderhoud direct na installatie en voor het periodieke onderhoud van geolieerde Bauwerk-parketvloeren. Voor regelmatige oprissing van geolieerde parketvloeren. Het wordt puur gebruikt - niet bij waswater toevoegen!

Toepassing

Direct na installatie

- › De te behandelen parketvloer moet schoon en droog zijn
- › De onderhoudsolie voor gebruik goed schudden
- › De onderhoudsolie dun aanbrengen
- › Vervolgens de olie met een 1-schijfs boenmachine onder toepassing van een witte pad in de parketvloer inmasseren
- › De onderhoudsolie wordt zolang verdeeld tot er geen sporen meer van de pad in de natte olielaag te merken zijn

Periodiek onderhoud

- › Het periodieke onderhoud kan regelmatig met simpele hulpmiddelen (zonder machines) uitgevoerd worden
- › De onderhoudsolie het liefst dun en gelijkmatig met een doek of een Bauwerk Vloerwisser aanbrengen



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Alleen producten als zodanig Aangemerkt op dit document zijn FSC® gecertificeerd onder certificaatnummer **SCS-COC-000652-ZW**

BW Parket Care ECO 1 L (voor lakvloeren)



De Parketonderhoud Eco is een water bevattend onderhoudsmiddel voor het eerste onderhoud direct na installatie en voor periodiek onderhoud van zijdemat, mat en B-Protect gelakte parketvloeren. De ontstane beschermlaag vermindert de slijtage en beschermt de voegen.

Toepassing

- › De parketvloer reinigen (stofzuigen enz.)
- › De Parketonderhoud Eco voor gebruik goed schudden
- › De Parketonderhoud Eco wordt puur gebruikt
- › Met een vloerwisser (bv.: Bauwerk Vloerwisser) de parketvloer gelijkmatig vochtig reinigen of met een 1-schijfs boenmachine onder toepassing van een witte pad inmasseren. De overtollige vloeistof eventueel met een vezelvrije katoenen doek opnemen
- › Droogtijd: ca. 1 uur. Gedurende deze periode het behandelde gebied niet betreden
- › De gebruikte gereedschappen en doeken kunnen met water schoongemaakt en opnieuw gebruikt worden

Technische gegevens

- › Verbruik: 100 m²/ liter
- › Droogtijd: ca. 1 uur



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

Aleen producten als zodanig
Aangemerkt op dit document
zijn FSC® gecertificeerd
onder certificaatnummer
SCS-COC-000652-ZW